



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH
Nr DoP 45/3/16**

CHAMPION SBS W- PYE PV200 S50H(-10)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
• **CHAMPION SBS W-PYE PV200 S50H(-10)**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
• **Wyrób asfaltowy na osnowie do pokryć dachowych.**

3. Producent:

**TES Spółka z o.o Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
tel. 41 317 19 86 fax 41 307 28 87
e-mail: tes@tesniwki.com.pl**

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

• **izolacja wodochronna dachów system 2+**

5. Norma zharmonizowana:

• **PN-EN13707+A2:2012**

Jednostka Notyfikowana

**• INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICICTWA SKALNEGO W KATOWICACH
Jednostka Notyfikowana nr 1454**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	B _{ROOF} (t1)	PN-EN 13707+A2:2012
Reakcja na ogień	Klasa E	
Wodoszczelność	10kPa spełnienie wymagań	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu.	maksymalna siła rozciągająca : kierunek wzdłuż 900±300N/50mm kierunek poprzek 700 ±300 N/50mm	
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż 50±20 % kierunek w poprzek 50±20%	
Odporność na przerażanie korzeni	NPD	
Odporność :	na obciążenie statyczne 20 kg metoda A	
	odporność na uderzenie h=2000 metoda A h=2000 metoda B	
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem	kierunek wzdłuż 200±100N kierunek w poprzek 300±100N	
Wytrzymałość	złącza na oddzieranie zakład podłużny 140±100 N/50mm zakład poprzeczny 140±100 N/50mm	
	złącza na ścinanie zakład podłużny 800 ± 300 N/50mm zakład poprzeczny 1000 ± 300N/50mm	
Trwałość:	Odporność na spływanie po starzeniu sztucznym 90±5°C	
Giętkość w niskiej temperaturze	-10°C	
Substancje niebezpieczne	spełnienie wymagań.	

Wyrób nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

Niwki Daleszyckie 20.06.2016r.

W imieniu producenta podpisał :

Pełnomocnik d/s jakości

Jadwiga Oszczepalska