



Papa asfaltowa na tekturze budowlanej podkładowa P/333/1100

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
 - P/333/1100
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 - Wyrób asfaltowy na osnowie do pokryć dachowych.
3. Producent:

TES Spółka z o.o Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
tel. 41 317 19 86 fax 41 307 28 87
e-mail: tes@tesniwki.com.pl

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
 - izolacja wodochronna dachów system 2+

5. Norma zharmonizowana:
 - PN-EN 13707+A2:2012

Jednostka Notyfikowana
• INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICICTWA SKALNEGO W KATOWICACH
Jednostka Notyfikowana nr 1454

Niwki Daleszyckie 22.04.2014r.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DoP 11/2/14

6. Deklarowane właściwości użytkowe.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	F _{ROOF}	PN-EN 13707+A2:2012
Reakcja na ogień	NPD	
Wodoszczelność	10kPa metoda A spełnienie wymagań	
Wytrzymałość na rozciąganie:	maksymalna siła rozciągająca : kierunek wzdłuż 400 ± 200 N/50mm kierunek poprzek 250 ± 150 N/50mm	
Wytrzymałość na rozciąganie:	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej. kierunek wzdłuż 3 ± 1% kierunek poprzek 2 ± 1%	
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
Odporność na obciążenie statyczne	NPD	
Odporność na uderzenie	NPD	
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem	NPD	
Wytrzymałość :	złącza na oddzieranie NPD złącza na ścinanie NPD	
Trwałość:	Odporność na spływanie po starzeniu sztucznym NPD	
Giętkość w niskiej w temperaturze	0°C	
Substancje niebezpieczne	spełnienie wymagań.	

Wyrób nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał :

Pełnomocnik d/s jakości

Jadwiga Oszczepalska