



TES Sp. z o.o.
Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce
tel./fax: **(41) 317-19-86**
e-mail: **tes@tesniwki.com.pl**

INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU

PP/64/700

Aprobata techniczna:

AT/2002-11-0252

1. Nazwa handlowa wyrobu : Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych, wentylacyjna

PP/64/700

2. Opis wyrobu budowlanego:

Papa asfaltowa wentylacyjna na welonie z włókien szklanych to wyrób otrzymywany poprzez powlekanie obu stron osnowy masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy oraz posypanie obu stron wstęgi posypką droбноziarnistą (piaskiem kwarcowym). Papa jest równomiernie perforowana na całej powierzchni.

3. Właściwości techniczne:

Lp.	Deklarowana cecha	Wartość	
1.	Wady widoczne	Wyrób pozbawiony wad widocznych	
2.	Rodzaj osnowy	Welon z włókien szklanych	
3.	Wymiary	Długość [m]	20±1%
		Szerokość [m]	1±1%
		Grubość [mm]	2,5±5%
		Średnica otworów [mm]	40±5%
4.	Zawartość asfaltu [g/m ²]	Nie mniej niż 700	
5.	Giętkość w niskiej temperaturze [°C]	≤0	
6.	Odporność na spływanie w podwyższonej temp. [°C]	≥70	
7.	Perforacja papy [%]	Nie mniej niż 12	
8.	Ilość na palecie [m ²]	400	
9.	Gwarancja	1 rok	

Wyrób nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej

4. Przeznaczenie

Papa asfaltowa wentylacyjna na welonie z włókien służy do wykonywania wentylowanych pokryć dachowych, ma na celu wyrównanie ciśnień pod warstwami papowymi i zapobiega powstawaniu pęcherzy. Papa wentylacyjna wraz z kominkami wentylacyjnymi tworzy układ umożliwiający odprowadzenie wilgoci z warstw podłoża. Papę wentylacyjną układa się bez mocowania na sucho, z niewielkim 2÷3 cm zakładam na podłożu betonowym lub istniejącym pokryciu papowym.

5. Transport

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, w jednej warstwie w pozycji stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniem podczas jazdy.

TESNIWKI.COM.PL