



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI  
UŻYTKOWYCH  
Nr DoP 48/2/16**

**PRINCE OXY PLUS V60 S42H**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

- **PRINCE OXY PLUS V60 S42H**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- **Wyrób asfaltowy na osnowie do pokryć dachowych.**

3. Producent:

**TES Spółka z o.o Niwki Daleszyckie**  
26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie  
tel. 41 317 19 86 fax 41 307 28 87  
e-mail: [tes@tesniwki.com.pl](mailto:tes@tesniwki.com.pl)

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

- **izolacja wodochronna dachów system 2+**

5. Norma zharmonizowana:

- **PN-EN 13707+A2:2012**

Jednostka Notyfikowana

- **INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA  
I GÓRNICICTWA SKALNEGO W KATOWICACH**  
Jednostka Notyfikowana nr 1454

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	$F_{ROOF}$	PN-EN 13707+A2:2012
Reakcja na ogień	NPD	
Wodoszczelność	10 kPa spełnienie wymagań Metoda A	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu.	maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż 550±200 N/50mm kierunek w poprzek 450±200 N/50mm	
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej. kierunek wzdłuż 5 ± 2, % kierunek w poprzek 4 ± 2 %	
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
Odporność na obciążenie statyczne	NPD	
Odporność na uderzenie	NPD	
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem	kierunek wzdłuż 250 ±150N kierunek w poprzek 300 ±150N	
Wytrzymałość :	złącza na oddzieranie NPD	
	złącza na ścinanie NPD	
Trwałość:	Odporność na spływanie po starzeniu sztucznym 70±10°C	
Giętkość w niskiej w temperaturze	0°C	
Substancje niebezpieczne	spełnienie wymagań.	

Wyrób nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

Niwki Daleszyckie 01.07.2016r.  
(miejsce i data wystawienia)

W imieniu producenta podpisał

**Pełnomocnik d/s jakości**

**Jadwiga Oszczepalska**