



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI  
UŻYTKOWYCH  
Nr DoP 49/3/16**

**PRINCE OXY V60 S37H**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

- **PRINCE OXY V60 S37H**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- **Wyrób asfaltowy na osnowie do pokryć dachowych.**

3. Producent:

**TES Spółka z o.o Niwki Daleszyckie**  
**26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie**  
**tel. 41 317 19 86 fax 41 307 28 87**  
**e-mail: [tes@tesniwki.com.pl](mailto:tes@tesniwki.com.pl)**

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

- **izolacja wodochronna dachów system 2+**

5. Norma zharmonizowana:

- **PN-EN 13707+A2:2012**

Jednostka Notyfikowana

- **INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA  
I GÓRNICICTWA SKALNEGO W KATOWICACH**  
**Jednostka Notyfikowana nr 1454**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	F <sub>ROOF</sub>	PN-EN 13707+A2:2012	
Reakcja na ogień	NPD		
Wodoszczelność	10 kPa Metoda A spełnienie wymagań		
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu	maksymalna siła rozciągająca : kierunek wzdłuż 400±200 N/50mm kierunek w poprzek 250±50 N/50mm		
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej. kierunek wzdłuż 3 ± 1% kierunek w poprzek 2 ± 1%		
Odporność na przerastanie korzeni	NPD		
Odporność na obciążenie statyczne	NPD		
Odporność na uderzenie	NPD		
Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem	NPD		
Wytrzymałość :	złącza na oddzieranie NPD		
	złącza na ścinanie NPD		
Trwałość:	Odporność na spływanie po starzeniu sztucznym 70±5°C		
Giętkość w niskiej w temperaturze	0°C		
Substancje niebezpieczne	spełnienie wymagań.		

Wyrób nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

Niwki Daleszyckie 01.07.2016r.

W imieniu producenta podpisał

**Pełnomocnik d/s jakości**  
  
**Jadwiga Oszczepalska**