



Papa wierzchniego krycia W/TES/SBS

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

- W/TES/SBS

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- Wyrób asfaltowy na osnowie do pokryć dachowych.

3. Producent:

TES Spółka z o.o Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
tel. 41 317 19 86 fax 41 307 28 87
e-mail: tes@tesniwki.com.pl

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

- izolacja wodochronna dachów system 2+

5. Norma zharmonizowana:

- PN-EN 13707+A2:2012

Jednostka Notyfikowana

• INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICICTWA SKALNEGO W KATOWICACH
Jednostka Notyfikowana nr 1454

Niwki Daleszyckie 20.05.2015r.
(miejsce i data wystawienia)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DoP 32/1/15

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	F _{ROOF}	PN-EN 13707+A2:2012
Reakcja na ogień	NPD	
Wodoszczelność	10 kPa Metoda A spełnienie wymagań	
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż 600 ± 300N/50mm kierunek w poprzek 500 ± 300 N/50mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej. kierunek wzdłuż 5 ± 3 % kierunek w poprzek 5 ± 3 %	
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
Odporność na obciążenie statyczne	NPD	
Odporność na uderzenie	NPD	
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem	kierunek wzdłuż 250±150N kierunek w poprzek 300±150N	
Wytrzymałość :	złącza na oddzieranie NPD	
	złącza na ścinanie NPD	
Trwałość:	Odporność na spływanie po starzeniu sztucznym 85±10°C	
Giętkość w niskiej w temperaturze	-15°C	
Substancje niebezpieczne	spełnienie wymagań.	

Wyrób nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał

Pełnomocnik d/s jakości

Jadwiga Oszczepalska