



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI  
UŻYTKOWYCH  
Nr DoP 55/1/16**

**ADEPT ECO P-PYE PV250 S40 (-10)**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

- **ADEPT ECO P-PYE PV250 S40 (-10)**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- **Wyrób asfaltowy na osnowie do pokryć dachowych.**
- **Do izolacji posadzek, fundamentów, wylewek betonowych a także do poziomych i pionowych podziemnych części budynków stykających się z gruntem.**

3. Producent:

**TES Spółka z o.o Niwki Daleszyckie**  
**26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie**  
**tel. 41 317 19 86 fax 41 307 28 87**  
**e-mail: [tes@tesniwki.com.pl](mailto:tes@tesniwki.com.pl)**

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

- **izolacja wodochronna dachów system 2+**
- **system 3 dla reakcji na ogień**
- **system 3 dla odporności na działanie ognia zewnętrznego**

5. Norma zharmonizowana:

- **PN-EN 13707+A2:2012;**
- **PN-EN 13969:2006+PN-EN 13969:2006/A1:2007**

Jednostka Notyfikowana

**• INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA  
I GÓRNICICTWA SKALNEGO W KATOWICACH**  
**Jednostka Notyfikowana nr 1454**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	F <sub>ROOF</sub>	<b>PN-EN 13707+A2:2012, PN-EN 13969:2006+PN-EN 13969:2006/A1:2007</b>
Reakcja na ogień	NPD	
Wodoszczelność	60kPa spełnienie wymagań	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu.	maksymalna siła rozciągająca : kierunek wzdłuż 600 ± 200 N/50mm kierunek poprzek 500 ± 200/ N/50mm	
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej. kierunek wzdłuż 40 ± 20/% kierunek poprzek 40 ± 20/%	
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
Odporność :	na obciążenie statyczne metoda A 10kg metoda B 15kg	
	na uderzenie h= 1250 mm metoda A h= 500 mm metoda B	
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem	kierunek wzdłuż 200 ± 100N kierunek w poprzek 250± 100N	
Wytrzymałość :	złącza na oddzieranie NPD	
	złącza na ścinanie zakład podłużny 400±200 N/50mm zakład poprzeczny 600±200 N/50mm	
Trwałość:	Odporność na spływanie po starzeniu sztucznym NPD	
Giętkość w niskiej w temperaturze	-10°C	
Substancje niebezpieczne	spełnienie wymagań.	

Wyrób nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał :

**Pełnomocnik d/s jakości**  
  
**Jadwiga Oszczepalska**

Niwki Daleszyckie 20.06.2016r.