



AC 065

**INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO**

Jednostka Notyfikowana Nr 1454

BIURO CERTYFIKACJI I W KATOWICACH

Al. W Korfantego 193 A, 40 – 157 Katowice

☎ (32) 258 05 72 FAX (32) 258 35 53



ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1454 – CPR – 1003, wydanego w dniu 16 kwietnia 2014 r.

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW

Wydanie Nr 07, data wydania: 28.11.2018 r.

Producent	TES Sp. z o.o. Niwki Daleszyckie, 26-021 Daleszyce
Zakład produkcyjny	TES Sp. z o.o. Niwki Daleszyckie, 26-021 Daleszyce



K I E R O W N I K

BIURA CERTYFIKACJI W KATOWICACH

MARIAN KACZMAREK

Informacja dotycząca statusu ważności certyfikatu oraz aktualności załącznika / wykazu certyfikowanych wyrobów, zamieszczona jest na stronie [www. imbigs.pl](http://www.imbigs.pl) .



Reakcja na ogień	Wodoszczelność	Odporność na uderzenie	Wytrzymałość złącza	Giętkość w niskiej temperaturze	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu		Odporność na obciążenie statyczne	Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem)	Wodoszczelność po starzeniu sztucznym
					maksymalna siła rozciągająca	wydłużenie			
			zakład podłużny zakład poprzeczny		kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	kierunek wzdłuż kierunek w poprzek		kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	
klasa	kPa	mm	N/50mm	° C	N/50mm	%	kg	N	kPa
Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna I/333									
Długość [m]: 20,0 Szerokość [m]: 1,0 Gramatura [kg/m²]: 0,66 ± 0,25									
Wydano po raz pierwszy : 16.04.2014 r. Ostatnia zmiana : 28.11.2018 r.			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej.						
NPD	2	-----	350 ± 200 250 ± 150	0	350 ± 200 250 ± 150	3 ± 2 4 ± 2	20	50 ± 30 50 ± 30	2
Nazwa handlowa wyrobu: PRINCE OXY V60 S30									
Długość [m]: 10,0 Szerokość [m]: 1,0 Grubość [mm]: 3,0 ± 10 %									
Wydano po raz pierwszy : 16.04.2014 r. Ostatnia zmiana : 23.05.2018 r.			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej.						
NPD	60	h=800 metoda A	270 ± 100 550 ± 100	0	500 ± 300 400 ± 250	3 ± 1 2 ± 1	5	80 ± 50 120 ± 50	60
		h=200 metoda B							



Reakcja na ogień	Wodoszczelność	Odporność na uderzenie	Wytrzymałość złącza	Giętkość w niskiej temperaturze	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu		Odporność na obciążenie statyczne	Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem)	Wodoszczelność po starzeniu sztucznym
					maksymalna siła rozciągająca	wydłużenie			
			zakład podłużny		kierunek wzdłuż	kierunek wzdłuż		kierunek wzdłuż	
			zakład poprzeczny		kierunek w poprzek	kierunek w poprzek		kierunek w poprzek	
klasa	kPa	mm	N/50mm	° C	N/50mm	%	kg	N	kPa
Nazwa handlowa wyrobu: CHAMPION SBS P-PYE V100 S46 (-5) Długość [m]: 7,5 Szerokość [m]: 1,0 Grubość [mm]: 4,6 ± 10 %									
Wydano po raz pierwszy : 16.04.2014 r. Ostatnia zmiana : 23.05.2018 r.			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej.						
NPD	60	h=2000 metoda A	200 ± 100	- 5	500 ± 300	3 ± 2	5	150 ± 100	60
		h=800 metoda B	500 ± 100		400 ± 200	3 ± 1		150 ± 100	
Nazwa handlowa wyrobu: CHAMPION SBS P-PYE PV150 S30 (-5) Długość [m]: 10,0 Szerokość [m]: 0,99 Grubość [mm]: 3,0 ± 10 %									
Wydano po raz pierwszy : 16.04.2014 r. Ostatnia zmiana : 23.05.2018 r.			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej.						
NPD	60	h=2000 metoda A	350 ± 100	- 5	600 ± 300	40 ± 10	20	150 ± 100	60
		h=1500 metoda B	600 ± 100		400 ± 200	40 ± 10		250 ± 100	



Reakcja na ogień	Wodoszczelność	Odporność na uderzenie	Wytrzymałość złącza	Giętkość w niskiej temperaturze	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu		Odporność na obciążenie statyczne	Wytrzymałość na rozdieranie (gwoździem)	Wodoszczelność po starzeniu sztucznym
					maksymalna siła rozciągająca	wydłużenie			
			zakład podłużny		kierunek wzdłuż	kierunek wzdłuż		kierunek wzdłuż	
			zakład poprzeczny		kierunek w poprzek	kierunek w poprzek		kierunek w poprzek	
klasa	kPa	mm	N/50mm	° C	N/50mm	%	kg	N	kPa
Nazwa handlowa wyrobu: CHAMPION SBS P-PYE PV200 S40 (-10) Długość [m]: 10,0 Szerokość [m]: 0,99 Grubość [mm]: 4,0 ± 10 %									
Wydano po raz pierwszy : 16.04.2014 r. Ostatnia zmiana : 23.05.2018 r..			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej.						
E	60	h=2000 metoda A	400 ± 100	- 10	700 ± 400	50 ± 10	20	150 ± 100	60
		h=1500 metoda B	700 ± 100		500 ± 300	50 ± 10		300 ± 100	
Nazwa handlowa wyrobu: CHAMPION SBS W-PYE PV250 S52H (-5) Długość [m]: 5,0 Szerokość [m]: 0,99 Grubość [mm]: 5,2 ± 10 %									
Wydano po raz pierwszy : 16.04.2014 r. Ostatnia zmiana : 23.05.2018 r.			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej.						
E	60	h=2000 metoda A	800 ± 300	- 5	800 ± 400	50 ± 20	20	200 ± 100	60
		h=1750 metoda B	1000 ± 300		600 ± 300	50 ± 20		200 ± 100	



Reakcja na ogień	Wodoszczelność	Odporność na uderzenie	Wytrzymałość złącza	Giętkość w niskiej temperaturze	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu		Odporność na obciążenie statyczne	Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)	Wodoszczelność po starzeniu sztucznym
					maksymalna siła rozciągająca	wydłużenie			
			zakład podłużny zakład poprzeczny		kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	kierunek wzdłuż kierunek w poprzek		kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	
klasa	kPa	mm	N/50mm	° C	N/50mm	%	kg	N	kPa
Nazwa handlowa wyrobu: CHAMPION SBS P-PYE PV250 S50 (-20) Długość [m]: 5,0 Szerokość [m]: 0,99 Grubość [mm]: 5,0 ± 10%									
Wydano po raz pierwszy : 19.05.2016 r. Ostatnia zmiana : 23.05.2018 r.			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej.						
E	60	h=2000 metoda A	800 ± 200 1000 ± 200	- 20	1000 ± 500 900 ± 500	50 ± 20 50 ± 20	20	250 ± 100 250 ± 100	60
		h=2000 metoda B							
Nazwa handlowa wyrobu: CHAMPION SBS W-PYE PV250 S52H (-20) Długość [m]: 5,0 Szerokość [m]: 0,99 Grubość [mm]: 5,2 ± 10 %									
Wydano po raz pierwszy : 16.04.2014 r. Ostatnia zmiana : 23.05.2018 r.			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej.						
E	60	h=2000 metoda A	800 ± 200 900 ± 200	- 20	1000 ± 500 800 ± 500	50 (-10 / +20) 50 (-10 / +20)	20	200 ± 100 300 ± 100	60
		h=2000 metoda B							



Reakcja na ogień	Wodoszczelność	Odporność na uderzenie	Wytrzymałość złącza	Giętkość w niskiej temperaturze	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu		Odporność na obciążenie statyczne	Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)	Wodoszczelność po starzeniu sztucznym
					maksymalna siła rozciągająca	wydłużenie			
			zakład podłużny		kierunek wzdłuż	kierunek wzdłuż		kierunek wzdłuż	
			zakład poprzeczny		kierunek w poprzek	kierunek w poprzek		kierunek w poprzek	
klasa	kPa	mm	N/50mm	° C	N/50mm	%	kg	N	kPa

Nazwa handlowa wyrobu: ROYAL SBS W-PYE PV250 S52H (-5)						Długość [m]: 5,0 Szerokość [m]: 0,99 Grubość [mm]: 5,2 ± 0,2			
Wydano po raz pierwszy : 19.05.2016 r. Ostatnia zmiana : 23.05.2018 r.			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej						
E	60	h=2000 metoda A	700 ± 300 900 ± 300	- 5	900 ± 500 700 ± 300	50 ± 20 50 ± 20	20 metoda A	250 ± 150 250 ± 150	60
		20 metoda B							

Nazwa handlowa wyrobu: ROYAL SBS W-PYE PV250 S52H (-20)						Długość [m]: 5,0 Szerokość [m]: 0,99 Grubość [mm]: 5,2 ± 0,2			
Wydano po raz pierwszy : 19.05.2016 r. Ostatnia zmiana : 23.05.2018 r.			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej.						
E	60	h=2000 metoda A	800 ± 200 1000 ± 200	- 20	1000 ± 500 800 ± 400	50 ± 20 50 ± 20	20 metoda A	200 ± 100 200 ± 100	60
		20 metoda B							



Reakcja na ogień	Wodoszczelność	Odporność na uderzenie	Wytrzymałość złącza	Giętkość w niskiej temperaturze	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu		Odporność na obciążenie statyczne	Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)	Wodoszczelność po starzeniu sztucznym
					maksymalna siła rozciągająca	wydłużenie			
			zakład podłużny zakład poprzeczny		kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	kierunek wzdłuż kierunek w poprzek		kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	
klasa	kPa	mm	N/50mm	° C	N/50mm	%	kg	N	kPa

Nazwa handlowa wyrobu: ROYAL SBS W-PYE PV300 S56H (-25)						Długość [m]: 5,0 Szerokość [m]: 0,99 Grubość [mm]: 5,6 ± 0,2			
Wydano po raz pierwszy : 19.05.2016 r. Ostatnia zmiana : 23.05.2018 r.			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej.						
E	60	h=2000 metoda A	1000 ± 200 1200 ± 200	- 25	1100 ± 500 900 ± 400	50 ± 20 50 ± 20	20 metoda A	350 ± 150 350 ± 150	60
		20 metoda B							

Nazwa handlowa wyrobu: ADEPT ECO V60 S30						Długość [m]: 10,0 Szerokość [m]: 1,0 Grubość [mm]: 3,0 ± 1,0			
Wydano po raz pierwszy : 19.05.2016 r. Ostatnia zmiana : -----			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej.						
NPD	60	h=600 metoda A	300 ± 150 500 ± 200	0	450 ± 200 300 ± 200	3 ± 2 3 ± 2	5	150 ± 100 150 ± 100	60
		h=200 metoda B							



Reakcja na ogień	Wodoszczelność	Odporność na uderzenie	Wytrzymałość złącza	Giętkość w niskiej temperaturze	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu		Odporność na obciążenie statyczne	Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem)	Wodoszczelność po starzeniu sztucznym
					maksymalna siła rozciągająca	wydłużenie			
			zakład podłużny zakład poprzeczny		kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	kierunek wzdłuż kierunek w poprzek		kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	
klasa	kPa	mm	N/50mm	° C	N/50mm	%	kg	N	kPa
Nazwa handlowa wyrobu: ADEPT ECO SBS P-PYE PV250 S40 (-10) Długość [m]: 10,0 Szerokość [m]: 0,99 Grubość [mm]: 4,0 ± 10%									
Wydano po raz pierwszy : 19.05.2016 r. Ostatnia zmiana : 23.05.2018 r.			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej.						
NPD	60	h=1250 metoda A	400 ± 200 600 ± 200	- 10	800 ± 500 600 ± 300	5 ± 3 5 ± 3	10 metoda A	200 ± 100 250 ± 100	60
		h=500 metoda B					15 metoda B		
Nazwa handlowa wyrobu: ADEPT ECO SBS W-PYE PV250 S52H (-5) Długość [m]: 5,0 Szerokość [m]: 0,99 Grubość [mm]: 5,2 ± 10%									
Wydano po raz pierwszy : 19.05.2016 r. Ostatnia zmiana : 23.05.2018 r.			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej.						
NPD	60	h=2000 metoda A	700 ± 250 800 ± 250	- 5	800 ± 500 600 ± 400	5 ± 3 5 ± 3	15 metoda A	250 ± 100 250 ± 100	60
		h=1250 metoda B					20 metoda B		



Reakcja na ogień	Wodoszczelność	Odporność na uderzenie	Wytrzymałość złącza	Giętkość w niskiej temperaturze	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu		Odporność na obciążenie statyczne	Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)	Wodoszczelność po starzeniu sztucznym
					maksymalna siła rozciągająca	wydłużenie			
			zakład podłużny zakład poprzeczny		kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	kierunek wzdłuż kierunek w poprzek		kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	
klasa	kPa	mm	N/50mm	° C	N/50mm	%	kg	N	kPa
Nazwa handlowa wyrobu: ADEPT ECO SBS W-PYE PV250 S52H (-20) Długość [m]: 5,0 Szerokość [m]: 0,99 Grubość [mm]: 5,2 ± 10%									
Wydano po raz pierwszy : 19.05.2016 r. Ostatnia zmiana : 23.05.2018 r.			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej.						
NPD	60	h=1750 metoda A	700 ± 250	- 20	1000 ± 500	5 ± 3	15 metoda A	250 ± 100	60
		h=1250 metoda B	800 ± 250		800 ± 500	5 ± 3	20 metoda B	250 ± 100	
Nazwa handlowa wyrobu: ROYAL SBS W-PYE PV250 S52H (-25) Długość [m]: 5,0 Szerokość [m]: 0,99 Grubość [mm]: 5,2 ± 0,2									
Wydano po raz pierwszy : 19.05.2016 r. Ostatnia zmiana : 24.07.2018 r.			Przeznaczenie : Do wykonywania izolacji przeciwwodnej						
E	60	h=2000 metoda A	800 ± 200	- 25	1000 ± 200	50 ± 20	20 metoda A	350 ± 200	60
		h=2000 metoda B	1000 ± 200		800 ± 200	50 ± 20	20 metoda B	450 ± 200	