



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH
Nr DoP 56/2/21**

ADEPT ECO W400

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
 - **ADEPT ECO W400**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 - **Wyrób asfaltowy na osnowie do pokryć dachowych.**
3. Producent:

TES Spółka z o.o Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
tel. 41 317 19 86 fax 41 307 28 87
e-mail: tes@tesniwki.com.pl
4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
 - **izolacja wodochronna dachów system 2+**
5. Norma zharmonizowana:
 - **PN-EN 13707+A2:2012**

Jednostka Notyfikowana
• **INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICICTWA SKALNEGO W KATOWICACH**
Jednostka Notyfikowana nr 1454

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	F _{ROOF}	PN-EN 13707+A2:2012
Reakcja na ogień	NPD	
Wodoszczelność	10kPa	
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca : kierunek wzdłuż 400 ± 200 N/50mm kierunek poprzek 300 ± 200 N/50mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej. kierunek wzdłuż 3 ± 2% kierunek poprzek 3 ± 2%	
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
Odporność na obciążenie statyczne	NPD	
Odporność na uderzenie	NPD	
Wytrzymałość na rozdzielanie :	NPD	
Wytrzymałość	złącza na oddzieranie NPD	
	złącza na ścinanie NPD	
Trwałość:	Odporność na sptywanie w podwyższonej temperaturze 70°C	
Giętkość w niskiej w temperaturze	0°C	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Wyrób nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

Niwki Daleszyckie 01.07.2021r.

W imieniu producenta podpisał :

Pełnomocnik d/s jakości

Jadwiga Oszczepalska