



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH
Nr DoP 10/4/21**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

- **W400 szara**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- **Izolacja wodochronna dachów.**

3. Producent:

**Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne
TES Spółka z o.o Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
tel. 41 317 19 86 fax 41 307 28 87**

4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

- **izolacja wodochronna dachów system 2+
EN 13707:2004+A2:2009,
oraz system 4 w zakresie odporności na działanie
ognia zewnętrznego**

5. Norma zharmonizowana:

- **EN 13707:2004+A2:2009**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

- **INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO W KATOWICACH
nr 1454**

Niwki Daleszyckie 14.05.2021r.
(miejsce i data wystawienia)

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana na specyfikacja techniczna
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	F _{ROOF}	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień	NPD	
Wodoszczelność	10kPa	
Wytrzymałość na rozciąganie:	maksymalna siła rozciągająca : kierunek wzdłuż 400 ± 200 N/50mm kierunek poprzek 300 ± 150 N/50mm	
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej. kierunek wzdłuż 2 ± 1% kierunek poprzek 3 ± 1%	
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
Odporność : na obciążenie statyczne	NPD	
Odporność: na uderzenie	NPD	
Wytrzymałość na rozdzielanie	NPD	
Wytrzymałość złącza:	na oddzieranie NPD	
	na ścinanie NPD	
Trwałość:	odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze 70°C	
Giętkość :	0°C	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał(-a) :

Pełnomocnik d/s jakości

Jadwiga Oszczepalska