



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH
Nr DoP 32/3/21**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

- W/TES/SBS

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- Izolacja wodochronna dachów

3. Producent:

TES Spółka z o.o Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
tel. 41 317 19 86 fax 41 307 28 87
e-mail: tes@tesniwki.com.pl

4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

- izolacja wodochronna dachów system 2+ EN 13707:2004+A2:2009, oraz system 4 w zakresie odporności na działanie ognia zewnętrznego

5. Norma zharmonizowana:

- EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka .lub jednostki notyfikowane:

- INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICICTWA SKALNEGO W KATOWICACH nr 1454

Niwki Daleszyckie 01.07.2021r.
(miejsce i data wystawienia)

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|--|--|
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | F _{ROOF} | EN 13707:2004+A2:2009 |
| Reakcja na ogień | NPD | |
| Wodoszczelność | 10 kPa | |
| Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: | maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż 900 ± 500N/50mm kierunek w poprzek 700 ± 400 N/50mm | |
| | wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej. kierunek wzdłuż 5 ± 3 % kierunek w poprzek 5 ± 3 % | |
| Odporność na przerażanie korzeni | NPD | |
| Odporność na obciążenie statyczne | NPD | |
| Odporność na uderzenie | NPD | |
| Wytrzymałość na rozdzielanie | kierunek wzdłuż 250±150N kierunek w poprzek 300±150N | |
| | na oddzieranie NPD | |
| Wytrzymałość złącza : | na ścinanie NPD | |
| | Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze 85°C | |
| Trwałość: | wodoszczelność po sztucznym starzeniu 10kPa NPD | |
| | Giętkość w niskiej w temperaturze -15°C | |
| Substancje niebezpieczne | NPD | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał(-a):

Pełnomocnik d/s jakości
Jadwiga Oszczepalska