



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH
Nr DoP 47/4/18**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

- **PRINCE OXY V60 S42H**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- **Izolacja wodochronna dachów.**

3. Producent:

TES Spółka z o.o Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
tel. 41 317 19 86 fax 41 307 28 87
e-mail: tes@tesniwki.com.pl

4 System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

- **Izolacja wodochronna dachów system 2+ EN 13707:2004+A2:2009, oraz system 4 w zakresie odporności na działanie ognia zewnętrznego**

5. Norma zharmonizowana:

- **EN 13707:2004+A2:2009**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

- **INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICICTWA SKALNEGO W KATOWICACH**
Jednostka Notyfikowana nr 1454

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	FROOF	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogień	NPD	
Wodoszczelność	10 kPa Metoda A spełnienie wymagań	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu.	maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż 500±300 N/50mm kierunek w poprzek 400 ± 250 N/50mm	
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej. kierunek wzdłuż 3 ± 1 % kierunek w poprzek 2 ± 1 %	
Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
Odporność :	na obciążenie statyczne NPD	
	na uderzenie NPD	
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem	NPD	
Wytrzymałość złącza:	na oddzieranie NPD	
	na ścinanie NPD	
Trwałość:	odporność na spływanie po sztucznym starzeniu: 70±5°C	
	odporność chemiczna NPD	
Giętkość w niskiej w temperaturze	0°C	
Substancje niebezpieczne	nie zawiera	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

Niwki Daleszyckie 24.05.2018r.
(miejsce i data wystawienia)

korekta deklaracji z 20.06.2016r.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Pełnomocnik d/s jakości

Jadwiga Oszczepalska