

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 407/26/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	<b>TES CHAMPION SBS 15 P-PYE PV200 S40</b>
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	A) Izolacja wodochronna dachów; Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień – właściwości użytkowe z poz.: 1-10a, 11,12 B) Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych (typ A i T); Izolacja przeciwwilgociowa budynków łącznie z izolacją przeciwwodną części podziemnych (typ A i T) podlegająca badaniu reakcji na ogień – właściwości użytkowe z poz.: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9b,10b, 10c, 11, 12
3. Producent:	SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Pieszycza 3, 58-200 Dzierżoniów www.waterproofing.selena.com
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+ System 3
5. Norma zharmonizowana: Jednostka lub jednostki notyfikowane:	EN 13707:2004+A2:2009 – zamierzone zastosowania z poz. A) EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 – zamierzone zastosowania z poz. B) 1. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434 2. Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488
6. Deklarowane właściwości użytkowe:	

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	<b>Odporność na działanie ognia zewnętrznego</b>	Broof(t1)
2.	<b>Reakcja na ogień</b>	Klasa E
3.	<b>Wodoszczelność</b>	60 kPa
4.	<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż: (750 ± 250) N/50mm - kierunek w poprzek: (600 ± 250) N/50mm
		Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż: (40 ± 20) % - kierunek w poprzek: (45 ± 20) %
5.	<b>Odporność na przerastanie korzeni</b>	NPD
6.	<b>Odporność na obciążenie statyczne</b>	15 kg
7.	<b>Odporność na uderzenie</b>	1000 mm
8.	<b>Wytrzymałość na rozdzieranie</b>	Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem - kierunek wzdłuż: (200 ± 100) N - kierunek w poprzek: (250 ± 100) N
9.	<b>Wytrzymałość złącza</b>	a Wytrzymałość złącza na oddzieranie: NPD
		b Wytrzymałość złącza na ścinanie - zakład podłużny: (600 ± 300) N/50mm - zakład poprzeczny: (750 ± 300) N/50mm
10.	<b>Trwałość</b>	a Odporność na spływanie po sztucznym starzeniu: NPD
		b Wodoszczelność po sztucznym starzeniu: 60 kPa
		c Odporność na chemikalia: NPD
11.	<b>Giętkość</b>	Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ -15°C
12.	<b>Substancje niebezpieczne</b>	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Piotr Brzeżański

w Gorlicach, dnia 13.03.2026