

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 415/26/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	TES ADEPT OXY V60 S30
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	A) Izolacja wodochronna dachów; Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień – właściwości użytkowe z poz.: 1-10a, 11,12 B) Izolacja przeciwwilgociowa budynków (typ A); Izolacja przeciwwilgociowa budynków (typ A) podlegająca badaniu reakcji na ogień – właściwości użytkowe z poz.: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9b,10b, 10c, 11, 12
3. Producent:	SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Pieszyska 3, 58-200 Dzierżonów www.waterproofing.selena.com
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+ System 3
5. Norma zharmonizowana:	EN 13707:2004+A2:2009 – zamierzone zastosowania z poz. A) EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 – zamierzone zastosowania z poz. B)
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434
6. Deklarowane właściwości użytkowe:	

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
1.	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD	
2.	Reakcja na ogień	Klasa E	
3.	Wodoszczelność	10 kPa	
4.	Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż: (500 ± 200) N/50mm - kierunek w poprzek: (300 ± 200) N/50mm	
		Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż: (3 ± 2) % - kierunek w poprzek: (3 ± 2) %	
5.	Odporność na przerastanie korzeni	NPD	
6.	Odporność na obciążenie statyczne	5 kg	
7.	Odporność na uderzenie	300 mm	
8.	Wytrzymałość na rozdzielanie	Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem - kierunek wzdłuż: (100 ± 50) N - kierunek w poprzek: (100 ± 50) N	
9.	Wytrzymałość złącza	a	Wytrzymałość złącza na oddzielanie: NPD
		b	Wytrzymałość złącza na ścinanie: NPD
10.	Trwałość	a	Odporność na spływanie po sztucznym starzeniu: NPD
		b	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu: 2 kPa
		c	Odporność na chemikalia: NPD
11.	Giętkość	Giętkość w niskiej temperaturze: ≤ 0°C	
12.	Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Piotr Brzeżański

w Gorlicach, dnia 13.03.2026

Piotr Brzeżański